

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A-134/2015/2020

Termék megnevezése: *Slate Design – LiteStone, Sand Stone-LitStone, Lime Stone-LiteStone ultravékony kőfurnér falburkolat*

ultravékony természetes kő felülettel, üvegszállal erősített poliészter hátlappal

- Rendeltetése:** Kül- és beltéri falburkolatként alkalmazható
- Termékkör:** Belsőfal-, külsőfal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek (21)
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete:** 1.19 kompozit termékek
- Gyártói képviselő és eljáró jogi személy:** Slate Design Kft.
székhely: 3324 Felsőtárkány Virág u. 24
telephely: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G /Agria Vállalkozói Park/
Email: info@slatedesign.hu , web: www.slatedesign.hu
- Teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:** A 98/437/EK bizottsági határozat alapján, a 305/2011/EU rendelet V. melléklete alapján **(3) rendszer**

terméktípus	névleges méret
Slate Design – LiteStone, agyagpala/csillámpala/homokkő/mészkeő felületű kőfurnér burkolat	1220*610 mm 2100*1050 mm 2440*1220mm
struktúrák (kőfelületek) megnevezése: palakő: Indian Autumn, Rustic, Sahara White, Multi Pink, Multi Colour, Multi Colour Grey, California Gold, Terra Red, Tan, D. Black, Black, Galaxy Black, Copper, Copper-New, Golden, Jade Green, Ocean Green, D. Green, Silver Shine, Silver Shine Gold, Burning Forest, Silver Grey, Star Galaxy, homokkő: Rainforest Brown, Rainforest Green, Teakwood, Tint Mint, Rainbow, Red, White, Zebra White, Balck Line, mészkeő: Crystal White, Cement Green, Sapphire Green	

Slate Design LiteStone kőfurnér burkolat alapanyagának főbb jellemzői:

Jellemző	Érték	Értékelési módszer
hosszúság	1220 +/- 1 mm	MSZ EN ISO 10545-2:2019
szélesség	610 +/- 1 mm	
vastagság	1,4 +/- 0,5 mm	
felület megfelelés	hibamentes	

Slate Design Kft.

Tel.: + 36 70 612 6125 + 36 70 620 7999 **E-mail:** info@slatedesign.hu **Web:** www.slatedesign.hu

Telephely és Bemutatóterem: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G

Alapvető tulajdonságok	Érték	Értékelési módszer
Felületegységre vonatkozó teljes tömeg	1,45 – 3,25 kg/m ² *	MSZ EN ISO 10545-3: 1999
Tapadószilárdság	> 0,5 N/mm ²	MSZ EN 12004-2:2017
Vízfelvétel	0,51 - 4,0 m%	MSZ EN ISO 10545-3:2018
Fagyállóság	100 ciklus (megfelelő)	MSZ EN ISO 10545-12:1999
Hőlkésállóság	10 ciklus (megfelelő)**	MSZ EN ISO 10545-9:2013
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	NPD***	

*kőtípustól függően. **homokkő felület estén a vizsgálat a műgyanta rétegre megadott hőmérsékleti toleranciának megfelelően 80C fokos hőlkéssekkel történt. ***nincs meghatározott teljesítmény.

Tűzbiztonság – Slate Design LiteStone kőfurnér burkolat

Jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály	D – s3, d0 *	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

*Légrés nélküli hordozófelületen, - ami legalább A2 – s1, d0 teljesítményű, - SDA MS-Adhesive ragasztóval** (**vagy, azonos típusú, azonos vagy kisebb égéshőjű ragasztó.)

- Az A-134/2015 számú NMÉ-ben meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek
- E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban feltüntetett gyártói képviselő a felelős.
- Vizsgálatot végző szerv: ÉMI nonprofit Kft. – Projektszám: É1-3154X-06444-2015, É1-M137X-20318-2020
- NMÉ azonosító: A-134/2015
- A teljesítmény nyilatkozat az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU (2011.03.09) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
- Ez a teljesítménynyilatkozat a 2018.04.03-án kelt nyilatkozat kiegészítése annak lényegi módosítása nélkül.

Eger, 2020. 10. 27.



Ajlik Zoltán

ügyvezető

Slate Design
 Az innovatív kőburkolat Kft.
 Székhely: 3324 Felsőtárkány, Virág u. 24.
 Bankszámla: 10918001-00000036-79060003
 Adószám: 24356896-2-10
 www.slatedesign.hu

Slate Design Kft.

Tel.: + 36 70 612 6125 + 36 70 620 7999 **E-mail:** info@slatedesign.hu **Web:** www.slatedesign.hu

Telephely és Bemutatóterem: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G