

## MŰSZAKI ADATLAP

**Termékjellemzők:**

A Slate Oil használatra kész, oldószert, kiváló minőségű viaszt és műgyantát tartalmazó termék, amely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- mélyíti a kő természetes színét
- kiemeli a kő mintázatát
- a felület selyemmattá válik fényezéssel
- víztaszító hatású
- száradás után szagmentes

**Felhasználási terület:**

A Slate Oil beltéri csiszolatlan, kefélt vagy finomra csiszolt palából (pl. portói, színes vagy olajpala) készült padló, lépcső vagy ablakpárkány ápolására alkalmas. Új illetve régi felületek színének és fényének felújítására ajánlott.

**Használati utasítás:**

1. A felületet jól meg kell tisztítani, kezelés előtt tiszta és teljesen száraz kell, hogy legyen. Optimális alkalmazási hőmérséklet: 15-25°C. A felület tisztítása, a szennyeződéstől függően, az alábbi termékekkel végezhető: Stone Cleaner, Concrete Film Remover, Rust Remover, Algae and Moss Remover, Wax Stripper, Oil and Grease Remover Paste vagy Graffiti-Remover.
2. Rázza fel a flakont használat előtt.
3. Vigye fel a hígítatlan terméket törlerönggyel, ecsettel (nagyon felület esetén törlerönggyel) egyenletesen a felületre, majd hagyja megszáradni.
4. Ismétlje meg esetleg a felvitelt többször, ha szükséges.
5. A felület fénye növelhető puha, szőszmentes törlerönggyel fényesítve.
6. Napi tisztításra alkalmas termék: a Stone Soap.

**Jellegzetes utasítások:**

- A munkálatok megkezdése előtt ajánlott a termék kipróbálása próbafelület segítségével, amely alapján megállapítható a kezelt felület kinézete (színárnyalatmélyülés) és az anyagszükséglet.
- A termék nem használható nedvesség hatására kitett felületekre (fürdőszoba, zuhanyzó stb.)
- Slate Oil-lal kezelt felületek után kezelhetők SlateOil-lal.
- A Slate Oil eltávolítására az Wax Stripper termék alkalmas.
- A kezelési területen levő oldószere érzékeny tárgyak (pl. különböző műanyagok, gumi, lakkozott felületek) védelmét biztosítani kell.
- A termék 13°C alatt megvastagodik és 9°C alatt majdnem megszilárdul.
- Alacsony hőmérsékleten történő tárolás esetén a terméket egy ideig 25-30°C-on kell tárolni.
- A szabályszerű hulladékel távolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen

**Biztonsági utasítások:** lásd az EK-biztonsági adatlapot

**Műszaki adatok:**

Kiadósság: kb.15-30 m<sup>2</sup>/liter  
Szín: színtelen, átlátszó  
Sűrűség: 0,87 g/cm<sup>3</sup>  
Tárolás: 2 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hűvös, fagymentes helyen

**Figyelem!**

A fenti adatok közlése cégünk jelenlegi fejlődési szintje és alkalmazástechnikája alapján történt. A számos befolyásoló tényező miatt ezek az adatok, valamint a szóbeli illetve írásbeli alkalmazástechnikai utasítások nem kötelező jellegűek. A felhasználó minden egyes esetben köteles saját próbát és vizsgálatot végrehajtani, különösképpen ennek számít a termék kipróbálása nem feltűnő helyen vagy próbafelületen