

MŰSZAKI ADATLAP

Termékjellemzők:

A Stone Sealer oldószert és kiváló minőségű akrilgyantát tartalmazó lezáró. A termék időjárásálló és nem fakul meg. A kezelt felületek jó színárnyalat mélyülést kapnak és könnyebben tisztíthatók.

Felhasználási terület:

A Stone Sealer porózus és nedvszívó természetes kő-és műkőfajták (pl. márvány, pala, solnhofeni lap, homokkő, gránit, kvarcit, terrazzo vagy bepuccolatlan nyersbeton) lezárására alkalmas termék.

Használati utasítás:

1. Tisztítás: a felület legyen tiszta, teljesen száraz és bevonatmentes. A kőfajta valamint a szennyeződések függvényében az alábbi termékek alkalmazhatók az ápolási tanácsaink valamint a termékek Műszaki Adatlapjának figyelembe vételével: Stone Cleaner, Concret Film Remover, RustRemover, Algae and Moss Remover, WaxStripper, Oil-and Grease Remover Paste és Graffiti Remover. A felület tisztítását minden esetben alapos vízzel való öblítés kövesse. A védőkezelés megkezdésekor a felület teljesen száraz kell, hogy legyen, aminek eléréséhez rendszerint legalább 1-2 nap szükséges.
2. Vigye fel a hígítatlan terméket vékonyan és egyenletesen ecsettel, lakkozóhengerrel vagy szóróval. Kerülni kell a napsugarak vagy a nedvesség hatásait a felület megszáradásáig.
3. A felület száradása 10-60perc alatt történik a hőmérséklettől függően
4. A terméket kétszer kell felvinni erősen nedvszívó felületekre.
5. A munkaeszközök tisztítása Nitro-Dilutionnal végezhető.
6. A felület mindennapi tisztítására a Stone Soap ajánlott.

Jellegzetes utasítások:

- Munkálatok közben használja kézvédelemre a Liquid Glove terméket.
- A Stone Sealer nem alkalmazható zománcozott, finomra csiszolt és fényezett valamint nedvességgel átitatott felületekre.
- A termék tartóssága korlátozott kültéri alkalmazás esetén. E célra a Colour Intensifier ajánlott.
- A termék nem használható égetett termékek (pl. cotto, klinker vagy kőcserép) lezárására.
- A kezelési területen található és oldószerre érzékeny tárgyak (pl. különböző műanyagok, gumi, lakkozott felületek) megfelelő védelmét biztosítani kell a munkálatok megkezdése előtt.
- A Stone Sealer eltávolítására a Wax Stripper termék kitűnően alkalmas.
- A szabályszerű hulladékeltávolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen.

Biztonsági utasítások: lásd az EK-biztonsági adatlapot

Slate Design Kft.

Tel.: + 36 70 977 4775; + 36 70 620 7999 **E-mail:** info@slatedesign.hu **Web:** www.slatedesign.hu

Telephely és Bemutatóterem: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G

Műszaki adatok:

Kiadósság:	kb.10-20 m ² /liter
Szín:	színtelen, átlátszó
Sűrűség:	0,87 g/cm ³
Tárolás:	kb. 3 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hűvös, fagymentes helyen

Figyelem!

A fenti adatok közlése cégünk jelenlegi fejlődési szintje és alkalmazástechnikája alapján történt. A számos befolyásoló tényező miatt ezek az adatok, valamint a szóbeli illetve írásbeli alkalmazástechnikai utasítások nem kötelező jellegűek. A felhasználó minden egyes esetben köteles saját próbát és vizsgálatot végrehajtani, különösképpen ennek számít a termék kipróbálása nem feltűnő helyen vagy próbafelületen