

M SZAKI ADATLAP

Termékjellemzők:

A Stone Sealer oldószert és kiváló minőségű akrilgyantát tartalmazó lezáró. A termék időjárásálló és nem fakul meg. A kezelt felületek jó színárnyalat mélyülést kapnak és könnyebben tisztíthatók.

Felhasználási terület:

A Stone Sealer porózus és nedvszívó természetes kő- és márványfajták (pl. márvány, pala, solnhofeni lap, homokkő, gránit, kvarcit, terrazzo vagy bepucolatlan nyersbeton) lezárására alkalmas termék.

Használati utasítás:

1. Tisztítás: a felület legyen tiszta, teljesen száraz és bevonatmentes. A kőfajta valamint a szennyeződések függvényében az alábbi termékek alkalmazhatók az ápolási tanácsaink valamint a termékek M szaki Adatlapjának figyelembe vételével: Stone Cleaner, Concret Film Remover, RustRemover, Algae and Moss Remover, WaxStripper, Oil-and Grease Remover Paste és Graffiti Remover. A felület tisztítását minden esetben alapos vízzel való öblítés kövesse. A védőkezelés megkezdésekor a felület teljesen száraz kell, hogy legyen, aminek eléréséhez rendszerint legalább 1-2 nap szükséges.
2. Vigye fel a hígítatlan terméket vékonyan és egyenletesen ecsettel, lakkozógéppel vagy szóróval. Kerülni kell a napsugarak vagy a nedvesség hatását a felület megszáradásáig.
3. A felület száradása 10-60 perc alatt történik a hőmérséklettől függően.
4. A terméket kétszer kell felvinni erősen nedvszívó felületekre.
5. A munkaeszközök tisztítása Nitro-Dilutionnal végezhető.
6. A felület mindennapi tisztítására a Stone Soap ajánlott.

Jellegzetes utasítások:

- Munkálatok közben használja kézvédelemre a Liquid Glove terméket.
- A Stone Sealer nem alkalmazható zománcozott, finomra csiszolt és fényezett valamint nedvességgel átitatott felületekre.
- A termék tartóssága korlátozott kültéri alkalmazás esetén. E célra a ColourIntensifier ajánlott.
- A termék nem használható égetett termékek (pl. cotto, klinker vagy kőcserép) lezárására.
- A kezelési területen található és oldószerre érzékeny tárgyak (pl. különböző anyagok, gumi, lakkozott felületek) megfelelő védelmét biztosítani kell a munkálatok megkezdése előtt.
- A Stone Sealer eltávolítására a Wax Stripper termék kitűnően alkalmas.
- A szabályszer hulladékeltávolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen.

Biztonsági utasítások: lásd az EK-biztonsági adatlapot

M szaki adatok:

Kiadósság: kb.10-20 m²/liter

Szín: színtelen, átlátszó

Sűrűség: 0,87 g/cm³

Tárolás: kb. 3 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hő- és fagymentes helyen

Figyelem!

A fenti adatok közzététele cégünk jelenlegi fejlődési szintje és alkalmazástechnikája alapján történt. A számos befolyásoló tényező miatt ezek az adatok, valamint a szóbeli, illetve írásbeli alkalmazástechnikai utasítások nem kötelező jellegűek. A felhasználó minden egyes esetben köteles saját próbát és vizsgálatot végrehajtani, különösképpen ennek számít a termék kipróbálása nem feltétlenül helyen vagy próbafelületen.