

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet szerint

DoP azonosító	PHOMI-ECONICLAY-EN15286-001
Verzió / dátum	1.0 / 2026-07-10
Termék	ECONICLAY COVERING

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

Termék neve: ECONICLAY COVERING

Terméktípus: Műkő

Kereskedelmi név / védjegy: PHOMI

Generáció / változat: Gen 3.0 / Gen 4.0

2. Rendeltetés

Beltéri és kültéri falburkolatokhoz.

A termék beltéri és kültéri falak dekoratív és védőburkolataként, homlokzatburkolatként is alkalmazható, a gyártó beépítési utasításainak megfelelő kivitelezés esetén.

3. Gyártó

PHOMI MCM CO., LTD.

No. 9, Zhijiang Road, Overseas Chinese Investment Zone,
Laibin City, Guangxi, Kína

4. Meghatalmazott képviselő

Nem alkalmazandó, kivéve külön kijelölés esetén.

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere

4-es rendszer a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint.

6. Szabvány / műszaki előírás

EN 15286:2013 - Műkő beltéri és kültéri falakhoz

7. Hivatkozott megfeleléségi és vizsgálati dokumentumok

A nyilatkozat a gyártó felelősségvállalásán és az ECONICLAY COVERING termékhez rendelkezésre bocsátott alábbi SGS megfeleléségi és vizsgálati dokumentumokon alapul:

SGS megfeleléségi igazolás: IN-GZ-CP-5627-26021-1; érvényesség: 2026. február 6. – 2029. február 5.

SGS vizsgálati jelentés: GZIN2512002317CM01-1_EN; kiadás: 2026. május 12.; az EN 15286:2013 szabványhoz kapcsolódó típusvizsgálat.

SGS vizsgálati jelentés: GZIN2604000660CM01_EN; kiadás: 2026. május 12.; vízfelvétel az EN 15286:2013 és EN 14617-1:2013 szerint.

SGS tűzvédelmi osztályozási tanúsítvány: PT/25/GEN/0160; hivatkozott vizsgálati jelentés: SDHL250300270001HI; A2-s1,d0 osztály az EN 13501-1:2018 szerint; kiadás: 2025. április 10.; lejárat: 2027. április 10.

NYILATKOZOTT TELJESÍTMÉNY

PHOMI-ECONICLAY-EN15286-001 | 1.0 verzió | 2026-07-10

8. Nyilatkozott teljesítmény

Alapvető jellemző	Nyilatkozott teljesítmény	Vizsgálati / osztályozási alap
Tűzzel szembeni viselkedés	A2-s1,d0	EN 13501-1:2018
Hajlítószilárdság	7,6 MPa	EN 15286:2013 / EN 14617-2:2016
Hajlítószilárdság tartóssága fagyás-olvadási ciklusokkal szemben	KMf ₂₅ = 83%	EN 15286:2013 / EN 14617-5:2012 / EN 14617-2:2016
Hősokkal szembeni ellenállás	$\Delta R_{f,20} = 15,8\%$	EN 15286:2013 / EN 14617-6:2012 / EN 14617-2:2016
Megjelenés hőszokk után	20 ciklus után nincs szemmel látható színváltozás, foltosodás, duzzadás, repedés, pikkelyesedés vagy leválás	EN 15286:2013 / EN 14617-6:2012
Tömegváltozás hőszokk után	0,19%	EN 15286:2013 / EN 14617-6:2012
Lineáris hőtágulási együttható	$-3,08 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	EN 15286:2013 / EN 14617-11:2005
Méretstabilitás	Függőleges elmozdulás: 0,95 mm; osztály: C	EN 15286:2013 / EN 14617-12:2012
Látszólagos sűrűség	1485 kg/m ³	EN 15286:2013 / EN 14617-1:2013
Hővezetési tényező	0,1 W/(m·K)	EN ISO 13787:2003 / EN 12667:2001
Vízfelvétel	8,9%	EN 15286:2013 / EN 14617-1:2013
Veszélyes anyagok felszabadulása	Megfelelt / NPD, a rendelkezésre álló vizsgálati dokumentáció szerint	Gyártói nyilatkozat / vizsgálati dokumentáció

9. Feltételek és korlátozások

A nyilatkozott teljesítmény kizárólag a jelen teljesítménynyilatkozatban és a hivatkozott vizsgálati dokumentumokban azonosított termékkialakításra vonatkozik.

A beépítést a gyártó beépítési útmutatójának és az adott projekt műszaki követelményeinek megfelelően kell elvégezni.

10. Nyilatkozat a teljesítményről

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban nyilatkozott teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban megjelölt gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró: PHOMI MCM CO., LTD.

Név: Su Shaohua **Beosztás:** IPR **Hely:** Guangxi, Kína

A magyar változat a gyártó aláírt angol nyilatkozatának fordítása, szerkesztett formában. A kézi aláírásokat és a céges bélyegzőt az eredeti dokumentum tartalmazza.



26

A CE-JELÖLÉS ADATAI

ECONICLAY COVERING | PHOMI

A termék- és teljesítményadatok a gyártó PHOMI-ECONICLAY-EN15286-001 azonosítójú, 1.0 verziójú, 2026-07-10 dátumú teljesítménynyilatkozatából származnak.

Gyártó	PHOMI MCM CO., LTD. No. 9, Zhijiang Road, Overseas Chinese Investment Zone, Laibin City, Guangxi, Kína
Magyarországi importőr és hivatalos forgalmazó	Slate Design Kft.
Termék	ECONICLAY COVERING - Műkő
Generáció / változat	Gen 3.0 / Gen 4.0
Teljesítménynyilatkozat	PHOMI-ECONICLAY-EN15286-001
Harmonizált szabvány	EN 15286:2013
Rendeltetés	Beltéri és kültéri falburkolatokhoz.
A DoP-ban megjelölt AVCP-rendszer	4-es rendszer

Teljesítményadatok

Alapvető jellemző	Nyilatkozott teljesítmény
Tűzzel szembeni viselkedés	A2-s1,d0
Hajlítószilárdság	7,6 MPa
Hajlítószilárdság tartóssága fagyás-olvadási ciklusokkal szemben	KM _{f25} = 83%
Hősekkel szembeni ellenállás	$\Delta R_{f,20} = 15,8\%$
Megjelenés hősek után	20 ciklus után nincs szemmel látható színváltozás, foltosodás, duzzadás, repedés, pikkelyesedés vagy leválás
Tömegváltozás hősek után	0,19%
Lineáris hőtágulási együttható	$-3,08 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Méretstabilitás	Függőleges elmozdulás: 0,95 mm; osztály: C
Látszólagos sűrűség	1485 kg/m ³
Hővezetési tényező	0,1 W/(m·K)
Vízfelvétel	8,9%
Veszélyes anyagok felszabadulása	Megfelelt / NPĐ, a rendelkezésre álló vizsgálati dokumentáció szerint

Kapcsolódó SGS megfelelőségi igazolás

Megfelelőségi igazolás száma: IN-GZ-CP-5627-26021-1.

Az igazolás szerinti érvényesség: 2026-02-06 – 2029-02-05.

A nyilatkozott teljesítmény a teljesítménynyilatkozatban és a hivatkozott vizsgálati dokumentumokban azonosított termékialakításra vonatkozik. A beépítést a gyártó útmutatója és az adott projekt műszaki követelményei szerint kell elvégezni.

Ez az oldal a teljesítménynyilatkozathoz tartozó CE-adatok összefoglalója. Nem a termékhez mellékelt fizikai CE-címke másolata.